

ГИДРОВАКУУМНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Гидровакуумный экскаватор, предназначенный для гидравлической выемки грунта, может производить экскаваторные работы, не повреждая трубы и проводку.
Модель: KSC1306 (МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ)

СПЕЦТЕХНИКА KCP

О спецтехнике KCP

Спецтехника KCP, разработанная с использованием инновационных технологий проектирования и производства, безопасна и отлично работает на любом промышленном объекте благодаря своей превосходной прочности. Более того, детали имеют небольшой вес и упрощенную конструкцию, что делает обслуживание более экономичными и приводит к значительному сокращению частоты поломок.

МЫ СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ И НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

KCP Co., Ltd станет мировым лидером по производству спецтехники благодаря высоким технологиям и смелым инновациям.





СОДЕРЖАНИЕ

СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА	04
МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ	06
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ МАШИНА	08
ВАКУУМНАЯ МАШИНА (ИЛОСОС)	10
СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА	12
СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК	14
ВАКУУМНАЯ МАШИНА	16
АВТОЦИСТЕРНАЯ ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ	18

KCP

Компания KCP Co., Ltd. владеет технологиями проектирования и производства автобетононасосов, строительной техники и спецтехники, имеет упрощенную и облегченную конструкцию, обеспечивающую превосходную эффективность и долговечность. Кроме того, техника KCP пользуется признанием потребителей, так как ее эксплуатационные расходы экономичны, а частота поломок минимальна. В настоящее время компания KCP Co., Ltd не только осуществляет продажи на внутреннем рынке, но и активно экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран мира, включая США, Канаду, Германию, Австралию, Россию, Саудовскую Аравию, Японию и Филиппины.

СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА



СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) предназначена для различных целей, таких как распыление воды для предотвращения пыли на дорогах, мытье вывесок, указателей и тоннелей. Кроме того, данную машину можно использовать для различных ландшафтных работ.



Модельный ряд



KWS075



KWS12



KWS16

Спецификация

Модель	KWS075	KWS12	KWS16
Шасси	7 тонн	1 7 тонн	19.5 тонн
Объём цистерны для воды	7,500 л	12,000 л	16,000 л
Габариты	7,465 × 2,340 × 3,290 (мм)	10,135 × 2,495 × 3,285 (мм)	10,870 × 2,495 × 3,590 (мм)
Насос для распыления воды	1,000 л/мин, 52 м	2,000 л/мин, 100 м	2,000л/мин, 100 м
Тип работы насоса	Вспомогательный двигатель + распылительный насос с прямым приводом		
Основные компоненты	Шасси, цистерна, распылитель, форсунка для смыва (широкая), насос для распыления под высоким давлением, брезент (для струи/разбрызгивания), блок управления, вывеска (свет), камера заднего вида и т.д.		

МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ



МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ - весьма эффективая спецтехника, предназначенная для одновременного выполнения двух дноуглубительных работ с использованием мощности двигателя и КОМ: проникновения сточных вод с помощью насоса высокого давления и всасывания осадка сточных вод с помощью вакуумного насоса. Кроме того, эти две функции МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ доказали свою эффективность при проведении гидравлических земляных работ, поэтому данная техника широко используется в качестве гидровакуумного экскаватора.

Гидровакуумный экскаватор

Функция гидроэкскаватора

В последнее время гидравлическая выемка грунта с помощью гидровакуумных экскаваторов становится все более популярной, чем традиционная выемка. Это объясняется тем, что она более экономична, эффективна и безопасна, а также имеет ряд других преимуществ. Гидровакуумные экскаваторы KCP могут выкапывать зарытые газовые трубы, проводку и другие объекты, не повреждая их.





Модельный ряд



KSC0403



KSC0705



KSC0905



KSC1306

Спецификация

Модель	KSC0403	KSC0705	KSC0905	KSC1306
Шасси	8.5 тонн	15 тонн	17.5 тонн	19.5 тонн
Объём вакуумного бака	4 м^3	7 м^3	9.3 м^3	13.3 м^3
Объём цистерны для воды	3.5 м^3	5 м^3	5 м^3	6 м^3
Габариты	8,455 × 2,410 × 3,420 (мм)	8,455 × 2,410 × 3,420 (мм)	8,935 ×2,460 ×3,790 (mm)	10,420 ×2,495 ×3,770 (mm)
Вакуумный насос	Корневой тип, 20.4м^3/мин(100м^3/мин), -700мм рт.ст.	Корневой тип 40м^3/мин (100м^3/мин), -700мм рт.ст.	Корневой тип, 75.3м^3/мин (150м^3/мин), -700мм рт.ст.	
Насос высокого давления	Тип поршня, 211 л/мин, 210 бар		Ти пршня, 232 л/мин, 300 бар	
Основные компоненты	Шасси, вакуумный бак, цистерна для воды,усложненный КОМ, циклон, всасывающая стрела, глушитель (бак для циркулирующей воды), катушка для основного шланга, катушка для вспомогательного шланга, защита от перелива и т.д.			

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ МАШИНА



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ МАШИНА может всасывать сухие материалы, такие как пыль, упавший уголь, металлический порошок и негашеную известь, образующиеся на сталелитейных заводах и промышленных площадках. Кроме того, вакуумный насос большой мощности всасывает влажные материалы, такие как шлам, сточные воды и остатки отработанного масла. В частности, сухие материалы могут выгружаться с помощью напорного разгрузочного устройства для предотвращения разбрасывания пыли при сбросе.



Модельный ряд



KMV06



KMV12



KMV15



KMV18

Спецификация

Модель	KMV06	KMV12	KMV15	KMV18
Шасси	8.5 тонн	17.5 тонн	19.5 тонн	25 тонн
Объём вакуумного бака	6 м^3	12 м^3	15 м^3	18 м^3
Габариты	108 м^3/мин, -680 мм рт.ст.	150 м^3/мин, -680 мм рт.ст.	150 m^3/мин, -680 мм рт.ст.	180 м^3/мин, -680 мм рт.ст.
Вакуумный насос	8,180 x 2,480 x 3,540 (мм)	10,045 x 2,495 x 3,980 (мм)	10,955 x 2,495 x 3,940 (мм)	12,110 x 2,495 x 3,930 (мм)
Основные компоненты	Шасси, вакуумная бак, усложненный КОМ, циклон (для влажной среды), рукавный фильтр (для сухой среды), преобразователь сухая/влажная среда, всасывающий фильтр, камера заднего вида, защита от перелива и т.д.			

ВАКУУМНАЯ МАШИНА (ИЛОСОС)



ВАКУУМНАЯ МАШИНА (ИЛОСОС) предназначена для всасывания влажных материалов, таких как тяжелый, высоковязкий шлам и накопившаяся грязь в подземном котловане высотой более 40 м с помощью мощного вакуума.



Модельный ряд



KWV09



KWV12



KWV15

Спецификация

Модель	KWV09	KWV12	KWV15
Шасси	17 тонн	19.5 тонн	25 тонн
Объём вакуумного бака	9 м^3	12 м^3	15 м^3
Габариты	9,680 × 2,495 × 3,520 (мм)	10,755 × 2,495 × 3,645 (мм)	11,335 × 2,495 × 3,875 (мм)
Вакуумный насос	Корневой тип, 75.3 м^3/мин, -700 мм рт.ст.		
Основные компоненты	Шасси, вакуумный бак, усложненный КОМ, предохранитель перелива, задняя камера, глушитель (бак для циркулирующей воды), циклон и т.д.		

СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА



СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА предназначена для вычерпывания и очистки засорившихся канализационных труб. Кроме того, данная машина может измельчать твердый осадок водой под высоким давлением, подаваемой струйным насосом WATER JET PUMP. Машина проникает в засоры канализации и удаляет образовавшиеся в них отложения или осадок. Более того, машина также оснащена отдельным насосом низкого давления для орошения дорог.



Модельный ряд



KJW06



KJW09



KJW15

Спецификация

Модель	KJW06	KJW09	KJW15
Шасси	8.5 тонн	17 тонн	19.5 тонн
Объём цистерны для воды	6 м^3	9 м^3	15 м^3
Габариты	7,600 × 2,400 × 2,950 (мм)	10,420 × 2,495 × 3,770 (мм)	10,685 × 2,495 × 3,945 (мм)
Насос высокого давления	Поршень, 211 л/мин, 190 бар	Поршень, 232 л/мин, 300 бар	Поршень, 232 л/мин, 300 бар
Основные компоненты	Шасси, водоструйный насос, усложненный КОМ, бак для воды, катушка для основного шланга, камера заднего вида и т.д.		

СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК
로드러거



СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК прочно сконструирован для безопасной и легкой транспортировки тяжелых грузов. Это позволяет осуществлять разгрузку при транспортировке грузовых ящиков, содержащих тяжелые отходы, такие как стальной лом, образующийся на металлургических заводах и промышленных площадках.



Спецификация

Модель	KSL6
Шасси	15 тонн (трактор)
Грузоподъемность	22,000 кг
Габариты	7,800 x 2,495 x 3,700 (мм)
Ящик для металлолома	Стандарт DIN 6 м³, 9 м^3
Тип трансмиссии	Трансмиссия КОМ
Основные компоненты	Шасси, подрамник, цилиндр механизма опрокидывания, цилиндр аутригера, гидравлическая система, рычаг, цепь и подъемный крюк, управление

ВАКУУМНАЯ МАШИНА
버큠로리



ВАКУУМНАЯ МАШИНА предназначена для сбора сточных вод с промышленных объектов, таких как химические заводы. Также машина используется для сбора отходов животноводства, таких как скотомогильники или свинарники. В конструкции машины предусмотрены вакуумное всасывание и нагнетание давления, что делает ее удобной в эксплуатации.



Модельный ряд



KVL085



KVL150



KVL235

Спецификация

Модель	KVL085	KVL150	KVL235
Шасси	8.5 тонн	17.5 тонн	23.5 тонн
Габариты	6,750 × 2,400 × 3,075 (мм)	9,000 × 2,500 × 3,650 (мм)	10,340 × 2,500 × 3,700 (мм)
Объём вакуумного бака	8,500 л	15,000 л	23,500 л
Тип работы насоса	Трансмиссия КОМ		
Вакуумный насос	10 $м^3$/мин, -720 мм рт.ст.		
Основные компоненты	Шасси, направляющий гидрораспределитель (клапан) (вакуумное всасывание/нагнетание), предохранительный клапан, предохранитель от перелива, всасывающий/вытяжной клапан, масляный бак, масляный фильтр, камера заднего вида и т.д.		

АВТОЦИСТЕРНАЯ ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ



АВТОЦИСТЕРНАЯ ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ предназначена для загрузки порошкообразных материалов, образующихся на сталелитейных заводах и промышленных площадках, с целью их разгрузки сжатым воздухом.

Кроме того, цистерна круглой формы, установленная на малогабаритном шасси, максимально увеличивает грузоподъемность.



Модельный ряд



KTL20



KTL27

Спецификация

Модель	KTL20	KTL27
Шасси	19.5 тонн	25 тонн
Объем цистерны	20 $м^3$	27 $м^3$
Габариты	10,580 x 2,495 x 3,445 (мм)	11,850 x 2,495 x 3,660 (mm)
Высота разгрузки	12 М @ давление воздуха 3 кг/$м^2$ ~ 20 М @ давление воздуха 5 кг/$м^2$	
Разъем (коннектор)	Выхлоп - 100A, Труба подачи воздуха - 50A	
Основные компоненты	Шасси, шаровой кран, цистерна, верхний и нижний вибраторы цистерны, вспомогательная боковая ступенька (цистерна), сливная труба, люк, клапан сброса давления, клапан конечного давления и т.д.	



СПЕЦТЕХНИКА KCP

KCP МЫ СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ И НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ГОЛОВНОЙ ОФИС & 1-ый ЗАВОД В Г. ХАМАН

ТЕЛ | 82. 055. 580. 9000
E-mail | info@kcppump.com
312 Кванчжон-ро, Гая-уп, Хаман-гун,
Кёнсаннам-до
www.kcppump.com

2-ой ЗАВОД В Г. ХВАСОН

ТЕЛ | 82. 031. 5182. 6600
E-mail | info@kcppump.com
579-17 Тосон-ро, Янгам-мён, Хвасон-си,
Кёнги-до
www.kcppump.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ТЕЛ | 82. 055. 580. 9061~2
727 Бонсу-ро, Хаман-мён,
Хаман-гун, Кёнсаннам-до
www.kcppump.com

ТЕЛ | 82. 031. 5182. 6695
553 Тосон-ро, Янгам-мён,
Хвасон-си, Кёнги-до
www.kcppump.com