www.kcppump.com



СПЕЦТЕХНИКА KCP

ЭФФЕКТИВНОСТЬ • ТЕХНОЛОГИИ • ИННОВАЦИИ

Благодаря росту и развитию, мы делаем завтрашний день лучше

KCP

СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА

СТРУЙНАЯ МОЮЩАЯ МАШИНА (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) предназначена для использования в различных целях, таких как разбрызгивание воды для предотвращения рассеивания пыли на дороге, а также для работ по озеленению, мытья вывесок, указателей и очистки туннелей.



СПЕЦТЕХНИКА KCP





KWS07



KWS12



KWS16

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	KWS07	KWS12	KWS16
Шасси	7 тонн	17 тонн	19.5 тонн
Объем водяного бака	7м^3	12м^3	16м^3
Размер	7,465 X 2,340 X 3,290 (мм)	10,135 X 2,495 X 3,285 (мм)	10,870 X 2,495 X 3,590 (мм)
Насос для распыления воды	1,000л/мин, 52M	2,000л/мин, 100M	
Тип работы насоса	Вспомогательный двигатель + распылительный насос с прямым приводом		
Основные компоненты	Шасси, Резервуар для воды, Распылитель, Промывочная форсунка (широкая), Насос для распыления воды высокого давления, Брезент (для струи / душа), Блок управления, Знаки безопасности (задний фонарь), камера заднего вида и т.д.		

МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ



МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ очень эффективна, поскольку она предназначена для одновременного выполнения двух операций по выемке грунта с использованием мощности двигателя и общего КОМ: проникновения сточных вод с помощью насоса высокого давления и всасывания осадка сточных вод вакуумным насосом.





KSC0403



KSC0905



KSC1205

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	KSC0403	KSC0905	KSC1205
Шасси	8.5 тонн	17.5 тонн	23.5 тонн
Объём вакуумного бака	4м^3	9.3м^3	12.2м^3
Объём водяного бака	3.5м^3	5м^3	5м^3
Размер	8,455 X 2,410 X 3,420 (мм)	10,420 X 2,495 X 3,770 (мм)	10,685 X 2,495 X 3,945 (мм)
Вакуумный насос	Закрытый тип 20.4м^3/мин, -700мм рт.с.	Закрытый тип 75.3м^3/мин, -700мм рт.с.	
Насос высокого давления	Поршневой тип, 211л/мин, 190 бар.	Поршневой тип, 232л/мин, 300 бар	
Основные компоненты	Шасси, Вакуумный бак, Резервуар для воды, Общий КОМ, циклонный фильтр, Всасывающая стрела, Глушитель (резервуар для циркулирующей воды), Катушка основного шланга, Катушка вспомогательного шланга, Защита от перелива и т.д.		

ВАКУУМНАЯ МАШИНА

ВАКУУМНАЯ МАШИНА предназначена для всасывания сухих материалов, таких как пыль, каменный уголь, металлический порошок и негашеная известь, образующиеся на сталелитейных заводах и промышленных объектах, а также влажных материалов, таких как осадок, сточные воды / сточные воды и остатки отработанного масла, с помощью вакуумного насоса большой емкости. В частности, сухие материалы могут выгружаться с помощью нагнетателя давления с целью предотвращения рассеивания пыли во время выгрузки.



СПЕЦТЕХНИКА KCP





KMV12



KMV15



KMV18

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	KMV12	KMV15	KMV18
Шасси	17 тонн	19.5 тонн	25 тонн
Обём вакуумного бака	12м^3	15м^3	18м^3
Размер	10,045 X 2,495 X 3,980 (мм)	10,955 X 2,495 X 3,940 (мм)	12,110 X 2,495 X 3,930 (мм)
Вакуумный насос	150м^3/мин, -680мм рт.ст.	180м^3/мин, -680мм рт.ст.	
Основные компоненты	Шасси, вакуумный бак, общий КОМ, циклонный фильтр (для влажного типа), фильтр с приёмником для пыли (для сухого типа), преобразователь сухого/влажного воздуха, всасывающий фильтр, задняя камера, защита от перелива и т. д.		

ЭВАКУАТОР И БРИЛЬ (устройство частичной погрузки на эвакуатор)



СПЕЦТЕХНИКА КСР

ЭВАКУАТОР и БРИЛЬ - мощное оборудование с высокой производительностью, предназначен для одновременной эффективной буксировки и спасения аварийных или сломанных транспортных средств. Кроме того, буксируемое транспортное средство буксируется путем подъема передней оси или рессорной подвески, чтобы буксируемое транспортное средство можно было безопасно и быстро эксплуатировать и перемещать. В частности, для удобства он настроен по новейшей системе.

- **Эвакуация и буксировка грузовиков**
- **Быстрая погрузка и подъем упавших грузовиков**
- **Погрузка и перемещение тяжелых материалов и их перемещение в ограниченном пространстве**




KR-10T


KR-20T


KR-30T

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		KR-10T	KR-20T	KR-30T
Шасси	Полезная нарузка	24 тонн	34 тонн	39 тонн
	Колесная база	5,820 мм	7,300 мм	7,430 мм
Полная масса транспортного средства		19.5 тонн	30 тонн	34 тонн
Кран	Объём	13 тонн / 2 м	20 тонн / 2 м	30 тонн / 2 м
	Стрела	4ая секция / 12 м	3ая секция / 12 м	4ая секция / 17 м
	Вылет	360˚		
Бриль	Подъёмный механизм (Макс.)	18 тонн	20 тонн	25 тонн
	Стрела	3-х секционная гидравлическая система		
	Значение буксировки (Макс.)	30 тонн	40 тонн	50 тонн
Вспомогательная лебёдка		10 тонн		
Защитное устройство		Устройство аварийной остановки, устройство защиты от перемотки, устройство предотвращения перегрузки, уравновешивающий клапан, прямоугольная сигнальная лампа, рабочая лампа и т. д.		

ЭВАКУАТОР

ЭВАКУАТОР предназначен для буксировки транспортных средств и перемещения тяжелых материалов, подходит для быстрого перемещения и работы в ограниченном пространстве.
Буксируемое транспортное средство выполнено с возможностью буксировки и перемещения с помощью буксирующей треноги.



СПЕЦТЕХНИКА KCP




KRW-10T


KRW-20T


KRW-30T

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		KRW-10T	KRW-20T	KRW-30T
Шасси	Полезная нарузка	18 тонн	24 тонн	34 тонн
	Колесная база	4,900 мм	5,800 мм	6,200 мм
Полная масса транспортного средства		12 тонн	17 тонн	29 тонн
Кран	Объём	10 тонн / 2 м	20 тонн / 2 м	30 тонн / 2 м
	Стрела	3^{ья} секция / 9 м	4ая секция / 12 м	4ая секция / 16 м
	Вылет	360˚		
	Угол ворота для поднятия тяжестей	Максимум 70˚		
Защитное устройство		Устройство аварийной остановки, устройство защиты от перемотки, устройство предотвращения перегрузки, уравновешивающий клапан, прямоугольная сигнальная лампа, рабочая лампа и т. д.		

ЭВАКУАТОР ДЛЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ & БРИЛЬ

ЭВАКУАТОР ДЛЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ & БРИЛЬ (Устройство частичной погрузки на эвакуаторе) предназначен для быстрой и безопасной буксировки тяжелых транспортных средств. Для него характерны быстрота передвижения и экономичность для дальних путешествий.



СПЕЦТЕХНИКА KCP




KR 200



СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		KR 200	ЭВАКУАТОР ДЛЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ (5 тонный)
Шасси	**Полезная нагрузка**	34 Ton	
	Колесная база	7,430 мм	
Полная масса транспортного средства		24 тонн	11 тонн
Бриль (устройство частичной погрузки на эвакуаторе)	**Параметры во втянутом состоянии механизма**	25 тонн	Кран 10 тонн Передняя и задняя вспомогательная лебедка 3-х секционная гидравлическая система
	Параметры при выдвинутом механизме	10 тонн	
	Расстояние втягивания	3,400 мм	
	Расстояние выдвижения	1,700 мм	
	Угол наклона относительно земли	5˚	
	Параметры буксировки (Макс.)	40 тонн	
Вспомогательная лебёдка		10 тонн	
Основные компоненты		Вес, Беспроводной пульт дистанционного управления и рычаг ручного управления, Центральный клапан, Прямоугольная сигнальная лампа, Рабочий фонарь, Задняя камера, Адаптер и вилка	

СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК

СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК имеет прочную конструкцию, позволяющую безопасно и легко перемещать тяжелые грузы.
Это позволяет выполнять самосвальную разгрузку, перевозя грузовой ящик, содержащий тяжелые отходы, такие как стальной лом, образующийся на сталелитейных заводах и промышленных площадках.



СПЕЦТЕХНИКА KCP



KSL6

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	KSL6
Шасси	15 тонн (Трактор)
Грузоподъемность	22,000 кг
Размер	7,800 X 2,495 X 3,700 (мм)
Короб для металлоотходов	Стандарт DIN 6м^3, 9м^3
Тип силовой передачи	Трансмиссия KOM (PTO)
Основные компоненты	Шасси, подрамник, цилиндр самосвала, цилиндр аутригера, гидравлическая система, рычаг, цепь и подъемный крюк, регулирующий клапан и т. д.

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Автоцистерна для разгрузки под давлением предназначен для загрузки порошкообразных материалов, образующихся на сталелитейных заводах и промышленных объектах, и их выгрузки сжатым воздухом. Резервуар круглой формы, установленный на шасси небольшого размера, максимально увеличивает грузоподъемность.



СПЕЦТЕХНИКА KCP





KTL20



KTL27

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	KTL20	KTL27
Шасси	19.5 тонн	25 тонн
Вместимость бака	20м^3	27м^3
Размер	10,580 X 2,495 X 3,445 (мм)	11,850 X 2,495 X 3,660 (мм)
Высота разгрузки	12M @ Давление воздуха 3кг/м^2 ~ 20M @ Давление воздуха 5кг/м^2	
Коннектор	Выхлоп – 100A, Трубка подачи воздуха – 50A	
Основные компоненты	Шасси, Шаровой кран, Бак, Верхний и нижний вибраторы бака, Вспомогательная боковая ступенька (бак), Напорная труба, Люк, Предохранительный клапан, Клапан остаточного давления и т.д.	

KCP по всему миру



Компания KCP считает, что превосходство в простоте.

Поэтому нами была поставлена цель предоставить возможность клиенту использовать максимально оптимизированные гидравлические и электрические системы.

Отсутствие компьютеризированного управления приводит к быстрому и легкому устранению неполадок.

Можно сказать, что мы решили «проблему» благодаря информации в разделе по «устранению неполадок».

ГОЛОВНОЙ ОФИС & 1-ый ЗАВОД В Г. ХАМАН
ТЕЛ. | 82. 055. 580. 9000
ФАКС | 82. 055. 584. 6848
E-mail | info@kcppump.com
336, GWANGJEONG-RO, HAMAN-MYEON, HAMAN-GUN, KYEOUNGSANGNAM-DO, KOREA
www.kcppump.com

2-ой ЗАВОД В Г. ХВАСОН
TEL | 82. 031. 5182. 6600
FAX | 82. 031. 366. 5367
E-mail | info@kcppump.com
589-17, TOSEONG-RO, YANGGAM-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
www.kcppump.com

СПЕЦТЕХНИКА KCP

ЭФФЕКТИВНОСТЬ • ТЕХНОЛОГИИ • ИННОВАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА KCP В СТРАНАХ СНГ
ТЕЛ. | +998 90 3456582
E-mail | inara@kcppump.com
100084, Республика Узбекистан, город Ташкент, проспект Амира Темура, Международный Бизнес Центр 107-Б
www.kcppump.ru

KCP